

**Anschrift:**

Holz Reinlein GmbH & Co. KG  
Postfach 11 51  
Schlüsselfelder Str. 31  
D-96160 Geiselwind

**Kontakt:**

Telefon +49 9556 9229 - 0  
Telefax +49 9556 9229 - 29  
E-Mail [info@reinlein.de](mailto:info@reinlein.de)  
Internet [www.reinlein.de](http://www.reinlein.de)



## Produktblatt - Lamparkett, 10 mm

<b>Fertigungsnorm:</b>	analog EN 13227		
<b>Holzarten:</b>	Ahorn kanadisch Eiche Nussbaum amerik.	Black Cherry Esche Räuchereiche	Buche gedämpft Kirsch eur. gedämpft
	andere Holzarten auf Anfrage		
<b>Sortierung:</b>	Natur:	harmonisches Sortierbild, ohne große Farbdifferenzen und nahezu astfrei	
	Rustikal:	lebhaftes, markantes Sortierbild mit Farb- und Strukturunterschieden sowie fest verwachsenen Äste	
<b>Dicke:</b>	10 mm Massivholz		
<b>Lamellengröße</b> (Länge x Breite)	250 x 50 mm (teilweise auch abweichende Maße möglich)		
<b>Profilierung:</b>	Glattkant (ohne seitliche Profilierung) Unterseite glatt bzw. mit eingefrästen Kleberhaftenuten		
<b>Verlegeeinheit:</b>	lose Stäbe bzw. zu Tafeln zusammengesetzt und rückseitig netzverklebt		
<b>Verlegemuster:</b>	bei zusammengesetzten Tafeln: Verband, Würfelmuster, Fischgrät, Flechtmuster		
<b>Verpackung:</b>	in Schrumpffolie verschweißt		
<b>Paketinhalt:</b>	je nach Verlegemuster; siehe Preisliste		

**Anschrift:**

Holz Reinlein GmbH & Co. KG  
 Postfach 11 51  
 Schlüsselfelder Str. 31  
 D-96160 Geiselwind

**Kontakt:**

Telefon +49 9556 9229 - 0  
 Telefax +49 9556 9229 - 29  
 E-Mail info@reinlein.de  
 Internet [www.reinlein.de](http://www.reinlein.de)



<b>Gewicht:</b>	ca. 6,8 kg/m <sup>2</sup> bei Eiche; je nach Holzart von 6 – 9 kg/m <sup>2</sup>
<b>rel. Holzfeuchte bei Anlieferung:</b>	9 +/- 2% (analog EN 13488)
<b>Baustoffklasse nach EN 13501-1</b> - für den Transport:	<b>Eiche und Buche: E<sub>fl</sub>-s1</b> ; alle anderen Holzarten: F <sub>fl</sub> -s1
- nach dem Einbau:	<b>Eiche und Buche: C<sub>fl</sub>-s1 (B1)</b> ; alle anderen Holzarten: D <sub>fl</sub> -s1 (B2) nach fester Verklebung und Oberflächenbehandlung <u>Voraussetzungen:</u> - Feste Verklebung auf Untergrund mindestens Klasse A2-s1, d0 - Zur Oberflächenbeschichtung dürfen verwendet werden: Acryl, Polyurethan und Seife (50 bis 100 g/m <sup>2</sup> ) oder Öl (20 bis 60 g/m <sup>2</sup> )
<b>Formaldehydklasse:</b>	E1
<b>Fußbodenheizung:</b>	Holzart Eiche geeignet, bei allen anderen Holzarten bitte Rücksprache! (Merkblatt „Parkett auf Fußbodenheizung“ beachten!)
<b>Wärmedurchlasswiderstand:</b>	ca. 0,048 K/W
<b>CE-Kennzeichnung:</b>	Dieses Produkt entspricht der harmonisierten Norm EN 14342 und ist dadurch CE-zertifiziert.
<b>Verlegung:</b>	Vollflächige Verklebung auf dafür geeigneten, festen, trockenen und ebenen Unterboden, entsprechend den Vorschriften der DIN 18356 für Parkettarbeiten mit Parkettklebstoff nach EN 14293.
<b>Oberfläche:</b>	unbehandelt Bauseitig individuelle, der Nutzung und Beanspruchung angepasste Oberflächenbehandlung durch schleifen, kitten und lackieren oder ölen.