PFLEGE ANLEITUNG

für geölte Oberflächen

AUFFRISCHUNG MIT PFLEGE-ÖL:

REINLEIN Pflege-Öl

Mit dem REINLEIN Pflege-Öl wird Ihr abgestumpfter Boden wieder wie neu!

VORGANGSWEISE: Den Boden mit der REINLEIN Wischpflege (bei stärkerer Verschmutzung mit dem REINLEIN Intensivreiniger) gründlich reinigen. Das Pflege-Öl fein dosiert mit einer Sprühflasche oder einem ölbenetzten Tuch auftragen. Auf der Fläche dürfen kein feuchter Ölfilm und keine Ölspritzer bleiben. Die Oberfläche muss trocken erscheinen. Nach 24 Std. mit einem weißen Polierpad mit der Einscheibenmaschine aufpolieren.

INTERVALL: Bei Bedarf

REGELMÄßIGE REINIGUNG:

REINLEIN Intensivreiniger

Mit dem REINLEIN Intensivreiniger lassen sich Verunreinigungen gründlich entfernen!

VORGANGSWEISE: REINLEIN Intensivreiner 1:10 mit Wasser verdünnen und gleichmäßig auf den Boden verteilen. Den gelösten Schmutz gründlich aufnehmen. Danach mit klarem Wasser nebelfeucht sauber wischen. Bei Bedarf trocken nachwischen. Nach völliger Trocknung mit REINLEIN Pflege-Öl nachpflegen.

INTERVALL: Bei Bedarf

REINLEIN
HOLZBODENMANUFAKTUR SEIT 1895

TIPPS & TRICKS

Verwenden Sie auf Ihrem Holzboden niemals Wischtücher aus Mikrofaser!

Sie verursachen ultrafeine Schnitte in der Oberfläche und sind daher für Naturmaterialien wie Holz nicht geeignet.

1 Wischen Sie Ihren Boden immer nur nebelfeucht! Verschüttete Flüssigkeiten müssen sofort mit einem angefeuchteten Tuch aufgewischt werden.

2 Ungeeignet sind Reinigungsmittel, die Ammoniak, Chlor oder ähnliche Inhaltsstoffe enthalten oder Reinigungsprodukte mit abschleifender, scheuernder Wirkung.

3 Bringen Sie an allen Stuhlbeinen und beweglichen Möbeln Filzgleiter an, um Kratzer zu vermeiden.

4 Ihrem Holzfußboden und Ihrer Gesundheit zuliebe sollte in Wohnräumen eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 40% herrschen. Setzten Sie daher gegebenenfalls Luftbefeuchter ein. Auch Zimmerpflanzen können das Raumklima verbessern.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Pflegeanleitung" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

Holz Reinlein GmbH & Co. KG
Schlüsselfelder Straße 31
96160 Geiselwind

Telefon +49 9556-9229-0
www.reinlein.de

ENDAUFTRAG:

REINLEIN Hartwachs-Öl Brillant

bei vorgeölten Böden

Um Ihren geölten Parkettboden optimal zu schützen und zu erhalten, ist eine Endauftrag direkt nach der Verlegung des Bodens erforderlich.

VORGANGSWEISE: Padden Sie dazu die Oberfläche vor der Endbeschichtung mit einer Einscheibenmaschine und einem geeigneten Pad ab.

Das REINLEIN Hartwachs-Öl Brillant mit kurzfloriger Öl-Rolle dünn und gleichmäßig auftragen. Bei guter Belüftung vorsichtig begehbar nach 3 - 4 Stunden.

Die absolute Aushärtungszeit beträgt 8 - 10 Tage.

INSTANDHALTUNG UND PFLEGE:

REINLEIN Wischpflege

Mit der REINLEIN Wischpflege frischen Sie alle geölten Holzoberflächen auf!

VORGANGSWEISE: Ca. 80 - 100 ml REINLEIN Wischpflege in einen 10 Liter Eimer klares Wasser geben und nebelfeucht wischen. Mit ausgewrungenem Tuch trocken aufnehmen. Nicht mit Wasser nachwischen, da sonst der Schutzfilm entfernt wird.

INTERVALL: Bei Bedarf