

# REINLEIN

## PFLEGEANWEISUNG



*"Von Generation zu Generation weitergegeben:  
unser Wissen, Ihr Reinlein Holzboden"*

**Paul Reinlein**

**Stefan Reinlein**

Geschäftsführer  
[www.reinlein.de](http://www.reinlein.de)

# TIPPS UND TRICKS



## **Verwenden Sie auf Ihrem Holzboden keine Wischtücher aus Mikrofaser.**

Diese verursachen ultrafeine Schnitte in der Oberfläche und sind daher für Naturmaterialien wie Holz nicht geeignet.



## **Ungeeignet zur Reinigung von Holzböden**

sind Mittel, welche Ammoniak, Chlor oder ähnliche Inhaltsstoffe enthalten, sowie abschleifende oder scheuernde Eigenschaften aufweisen.



## **Um Kratzer zu vermeiden:**

bringen Sie an allen Stuhlbeinen und beweglichen Möbeln Filzgleiter an.

## **Wischen Sie Ihren Boden stets nebelfeucht.**

Stehende Flüssigkeiten sollten sofort mit einem angefeuchteten Tuch aufgenommen werden.

## **Ihrem Holzfußboden und Ihrer Gesundheit zuliebe**

sollte in Wohnräumen eine Luftfeuchtigkeit von 40% - 60%, sowie eine Raumtemperatur von 18°C - 22°C herrschen. Zimmerpflanzen und Luftbefeuchter können das Raumklima verbessern.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift gilt lediglich als unverbindlicher Hinweis, da uns die tatsächlichen Gegebenheiten in Ihrem Anwendungsbereich nicht bekannt sind. Prüfen Sie die von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Mit Erscheinen einer neuen Pflegeanweisung verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



## Zur Unterhaltsreinigung

### REINLEIN Wisch-Pflege

für geölte und lackierte Holzoberflächen im Innenbereich



#### ANWENDUNG:

Geölte Böden: 80 – 100 ml in 10 Liter klares Wasser geben.

Lackierte Böden: 25-30 ml in 10 Liter klares Wasser geben.

Jeweils nebelfeucht wischen und mit ausgewrungenem Tuch nachtrocknen.

Nicht mit Wasser nachwischen, da sonst der Schutzfilm entfernt wird.



## Zur hochwirksamen und schonenden Reinigung

### REINLEIN Intensivreiniger

für Laminat- & Parkettböden, als Vorbereitung zur Nachpflege mit unserem REINLEIN Pflege-Öl



#### ANWENDUNG:

1:10 mit Wasser verdünnen, nebelfeucht wischen. Gelösten Schmutz sorgfältig aufnehmen und mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen. Mit ausgewrungenem Tuch nachtrocknen.

**Unbedingt erforderlich: um die Schutzschicht Ihres Holzbodens wieder aufzubauen ist die Nachpflege mit dem REINLEIN Pflege-Öl notwendig.**



## Zur schnellen Reinigung aller gängigen Oberflächen

### Glänzend & REINlein Intensivreiniger/ Spray

für gewachste, geölte und lackierte Oberflächen aus Holz, Kork, PVC, Natur- und Kunststein



#### ANWENDUNG:

Vor der Anwendung auf empfindlichen Oberflächen (z.B. Hochglanzflächen, Linoleum) an unauffälliger Stelle testen.

Direkt auf die zu reinigende Oberfläche aufsprühen, gelösten Schmutz mit feuchtem Baumwolltuch aufnehmen, feucht nachwischen.



## Zur Nachpflege im Anschluss an eine intensive Reinigung



### REINLEIN Pflege-Öl

Zum Wiederaufbau der Schutzschicht Ihres Holzbodens nach Abnutzung und intensiver Reinigung, für Holz und Kork im Innenbereich.

Angenehmer Geruch durch Verwendung hochwertiger Rohstoffe.

### ANWENDUNG:

Den Boden mit den REINLEIN-Reinigungsprodukten gründlich säubern und nachtrocknen. Fein dosiert mit benetztem Tuch auftragen. Darauf achten, dass kein feuchter Ölfilm oder Ölspritzer zurückbleiben. Nach ca. 24 Stunden sollte die Fläche trocken erscheinen.



# Für einen natürlichen, hochwertigen und langlebigen Reinlein-Holzboden

### Wichtige Hinweise zu allen REINLEIN-Pflegeprodukten:

Produkte (ausgenommen Glänzend & REINlein Intensivreiniger-Spray) nicht versprühen (Aerosolbildung). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Geeignete Handschuhe (Nitril) tragen. Bei Haut- oder Augenkontakt mit klarem Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen und Verpackung oder Etikett bereithalten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei empfindlichen Oberflächen (z.B. Hochglanzflächen, Linoleum) an unauffälliger Stelle testen.

Von Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten. Kühl, aber frostfrei lagern.

Inhalt und Behälter ordnungsgemäß entsorgen.



# Für den atmungsaktiven und feuchtigkeitsregulierenden Endauftrag direkt nach der Verlegung



## REINLEIN Hartwachs-Öl Brillant

Für alle strapazierten Holzböden im Innenbereich, für starke Wasserabweisung und Widerstandsfähigkeit, geeignet auch für Feuchträume, wie Bad und Küche. Auf Basis natürlicher Rohstoffe.

### VORBEREITUNG:

Achten Sie auf eine fettfreie, saubere, staubfreie und trockene Oberfläche. Raum- & Oberflächentemperatur: +15°C - +25°C, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Fußbodenheizung muss abgeschaltet sein, Maximale Luftfeuchte: 60-65 %. Auf gute Belüftung im gesamten Raum achten, Zugluft jedoch vermeiden. Um Überdosierung zu vermeiden: Verwendung der REINLEIN-Öldosierwanne\* in Kombination mit der kurzflorigen REINLEIN-Ölwachsrolle\* erforderlich. Probeauftrag erforderlich: wirkt je nach Oberfläche unterschiedlich.

### ANWENDUNG:

#### Rohe, nicht vorgeölte Steigerwald Holzböden:

Zwei dünne, gleichmäßige Aufträge.  
Erster Auftrag: ca. 10-12 Stunden aushärten lassen.  
Zweiter Auftrag: frühestens nach 24 Stunden begehbar.  
Absolute Aushärtung: nach ca. 8-10 Tage.

#### Zweifach-geölte Steigerwald Holzböden, Empfehlung für optimalen Schutz:

Ein sehr dünner, gleichmäßiger Auftrag.  
Frühestens nach 24 Stunden begehbar.  
Absolute Aushärtung: nach ca. 8-10 Tagen.

**Achtung: Zubehör direkt nach Verwendung mit geeignetem Mittel reinigen.  
(Verdünnung, Terpentinersatz)**

## \*Benötigtes Zubehör

Bitte separat bestellen



Öl/Wachs-Rolle  
Größe 250 mm



Öl-Dosierwanne  
Für die richtige Auftragsmenge  
unserer REINLEIN Ölprodukte

Präzise Passform  
langjährige Erfahrung  
Nachwachsender  
Rohstoff  
aus Nachhaltiger  
Forstwirtschaft  
individuelle  
Fertigung  
Handarbeit verbunden  
mit modernster Technik  
eigenes Sägewerk  
Rundholz aus Rhön,  
Spessart & Steigerwald  
Gefertigt in Geiselwind  
Wunschlieferung

**seit 1895 REINLEIN**

# UNSERE HEIMAT

und Rohstoffquelle für unsere Produkte



# REINLEIN



HOLZBODENMANUFAKTUR SEIT 1895

 **Holz Reinlein GmbH & Co. KG**  
Schlüsselfelder Straße 31 | 96160 Geiselwind

 Telefon: +49 9556 9229 - 0  
Fax: +49 9556 9229 - 29  
Email: [info@reinlein.de](mailto:info@reinlein.de)  
[www.reinlein.de](http://www.reinlein.de)